

## Einfachverriegelung Single lock

● = WILKA

Rohrrahmenschlösser und Schließbleche für einflügelige und zweiflügelige Türen*), <b>Flügelhöhe bis 2600 mm</b> , ein- u. auswärts öffnend, Edelstahl-Stulpe U 24 x 6 x 270, Nuss 9 mm, Dornmaß 40 mm <b>mit Zusatzfalle</b> Mortise locks and striking plates for single-sash and double sash doors *), <b>sash height up to 2600 mm</b> , opening in and out, stainless steel lock forend U 24 x 6 x 270, pin 9 mm, backset 40 mm <b>with control latch</b>				
Bezeichnung Designation	DIN	Z 981083	Z 981084	Z 981085
Rohrrahmenschloss mit Wechsel für Verriegelung nach oben, Edelstahl-Stulpe U 24 x 6 x 270 Mortise locks with change-over, with sliding plug, for upwards locking, stainless steel lock forend U 24 x 6 x 270	L / R		Z 921170	
Schließblech, Edelstahl, U 24 x 6 x 270 Striking plate, stainless steel, U 24 x 6 x 270	L / R	Z 921198		
Zusatzfalle oben Stahl verzinkt Control latch above galvanized steel	L / R	Z 914292		
Schließblech Zusatzfalle oben U-Stulp Striking plate control latch above U-lock forend	L / R	Z 921097		
KS Fallenführung Hauptschloss Plastic latch guide main lock	L / R	Z 921275		
Schließblech für E-Öffner, Edelstahl, U 24 x 6 x 270 ** Striking plate for electric door opener, stainless steel, U 24 x 6 x 270 **	L		Z 921200	
Schließblech für E-Öffner, Edelstahl, U 24 x 6 x 270 ** Striking plate for E-opener, stainless steel, U 24 x 6 x 270 **	R			Z 921201
Zusatzfalle oben für E-Öffner Control latch above for E-opener	L / R		Z 914293	
Schließblech Zusatzfalle oben für E-Öffner ** Striking plate for control latch above for E-opener **	L		Z 921397	
Schließblech Zusatzfalle oben für E-Öffner ** Striking plate for control latch above for E-opener **	R			Z 921398
Unterlage 3 mm für Zusatzfalle oben Packing plate 3 mm for control latch above	L / R		Z 921207	
KS-Fallenführung für Schließblech oben Shaped piece latch guide for striking plate above	L / R		Z 921219	
KS-Fallenführung Shaped piece latch guiding	L / R		Z 921218	
Treibstange, Stahl verz., Ø 10 x 1900 mm mit Gleitstopfen Operating rod, steel galvanized Ø 10 x 1900 mm with sliding plug	L / R		Z 913511	
Sonderschraube Ø 5 x 24 mm Special screw Ø 5 x 24 mm	L / R		9 x Z 921105	

015012100

\*) Schlösser und Zubehör für Standflügel bitte separat bestellen!

\*) Please order locks and accessories for inactive sashes separately!

\*\*) E-Öffner oder Austauschstücke separat bestellen

\*\*) Please order E-opener or replacement piece separately!