

4.1. Festlegen der Beschläge RC1N 4.1. Definition of the fittings RC1N

	Beschlag Fitting	Art.-Nr. Art.-No.
Türbänder Door hinges	Aufsatzbänder dreiteilig Screw-on type threepart	Z 981038 Z 981067
	Stahlkugeln zur Schraubensicherung für die Bandbefestigungsschrauben nur bei auswärts öffnenden Türen Steel balls for securing screws for hinge fixing screws only for doors opening out	Z 921217
	Sicherheits-Austauschstift einbruchhemmend, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen, nur bei auswärts öffnenden Türen Replacement safety pin, burglar-resistant, provide at least 2 pieces per door leaf, only for doors opening out	Z 921205
	Rollentürbänder, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen Barrel hinges, provide at least 2 pieces per door leaf	Z 981036
	Sicherheits-Austauschstift einbruchhemmend, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen, nur bei auswärts öffnenden Türen Replacement safety pin, burglar-resistant, provide at least 2 pieces per door leaf, only for doors opening out	Z 921199
	Bandsicherung, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen Security for hinges, provide at least 2 pieces per door leaf	Z 981164
Verriegelung Locking	Mehrfachverriegelungen U-Stulp 24x6, mit Hauptschloss und zwei Nebenverriegelungen, Schließbleche für die Haupt- und Nebenverriegelungen, KS Fallenführungen für Haupt- und Nebenschließbleche und Befestigungsmittel Multiple locking system, U-shaped forend 24x6, including main lock and two auxiliary locks, strike plates main and auxiliary lock, plastic-latchbolt guide for the main- and auxiliary strike plates and fixing material	Z 981078, Z 981079
	Rohrrahmenschlösser und Schließbleche für einflügelige und zweiflügelige Türen, ein- u. auswärts öffnend, Edelstahl-Stulpe U 24x6x270, mit Zusatzfalle, KS Fallenführung und Befestigungsmaterial Mortise locks and striking plates for single-sash and double sash doors, opening in and out, stainless steel lock forend U 24x6x270, with control latch, plastic-latchbolt guide and fixing material	Z 981083
Beschlag Fitting	Schutzbeschlag vorsehen Provide safety fitting	Z 981161, Z 981162
Profizylinder Profile cylinder	Sicherheits-Profizylinder mit 3 Schlüsseln, Klasse entsprechend DIN 18252, mit Bohr- und Ziehschutz und Gefahrenfunktion Safety profile cylinder including 3 keys, class in accordance with DIN 18252, including protection against drilling and pulling and emergency function	Z 921216
E-Öffner Electric opener	Elektro-Türöffner, links und rechts verwendbar Electric door opener, suitable for use on left and right side	Z 914894, Z 914895, Z 918182, Z 904290
Falzkantriegel Rebate flush bolt	Falzkantriegel, doppelseitig wirkend, Dornmaß = 40 mm, mit Klapphebel, Stangenbolzen mit M5-Innengewinde, Hub = 20 mm Rebate flush bolt, effective on both sides, 40 mm backset, with folding lever, rod bolt with M5 internal thread, 20 mm stroke	Z 921253

00600000



4.2. Festlegen der Beschläge RC2(N)

4.2. Definition of the fittings RC2(N)

	Beschlag Fitting	Art.-Nr. Art.-No.
Türbänder Door hinges	Aufsatzbänder dreiteilig Screw-on type threepart	Z 981038 Z 981067
	Stahlkugeln zur Schraubensicherung für die Bandbefestigungsschrauben nur bei auswärts öffnenden Türen Steel balls for securing screws for hinge fixing screws only for doors opening out	Z 921217
	Sicherheits-Austauschstift einbruchhemmend, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen, nur bei auswärts öffnenden Türen Replacement safety pin, burglar-resistant, provide at least 2 pieces per door leaf, only for doors opening out	Z 921205
	Rollentürbänder, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen Barrel hinges, provide at least 2 pieces per door leaf	Z 981036
	Sicherheits-Austauschstift einbruchhemmend, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen, nur bei auswärts öffnenden Türen Replacement safety pin, burglar-resistant, provide at least 2 pieces per door leaf, only for doors opening out	Z 921199
	Bandsicherung, mind. 2 Stück je Türflügel vorsehen Security for hinges, provide at least 2 pieces per door leaf	Z 981164
Verriegelung Locking	Mehrfachverriegelungen U-Stulp 24x6, mit Hauptschloss und zwei Nebenverriegelungen, Schließbleche für die Haupt- und Nebenverriegelungen, KS Fallenführungen für Haupt- und Nebenschließbleche und Befestigungsmittel Multiple locking system, U-shaped forend 24x6, including main lock and two auxiliary locks, strike plates main and auxiliary lock, plastic- latchbolt guide for the main- and auxiliary strike plates and fixing material	RC2 (N): Z 981078, Z 981079 Anti-Panik "Funktion E" RC2: Anti panic "function E" RC2: Z 981072, Z 981073, Z 981076, Z 981077
Beschlag Fitting	Schutzbeschlag vorsehen Provide safety fitting	RC2 (N) Z 981161, Z 981162 Anti-Panik RC2: Anti panic RC2: Z 996863
	Aushebesicherung, 2 Stück je Türflügel vorsehen Provide safety fitting or door handles	Z 981164
	Fallen- Riegelschutz für Vollpanik Latch protection full panic	Anti-Panik RC2: Anti panic RC2: Z 981206
Profilzylinder Profile cylinder	Sicherheits-Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, Klasse entsprechend DIN 18252, mit Bohr- und Ziehschutz und Gefahrenfunktion Safety profile cylinder including 3 keys, class in accordance with DIN 18252, including protection against drilling and pulling and emergency function	Z 921216
E-Öffner Electric opener	Elektro-Türöffner, links und rechts verwendbar Electric door opener, suitable for use on left and right side	Z 914894, Z 914895, Z 918182, Z 904290
	A-Öffner für Dreifallen-Panikschloss A-opener for panic-triple-latch-lock	Anti-Panik RC2: Anti panic RC2: Z 918178
Falzkantriegel Rebate flush bolt	Falzkantriegel, doppelseitig wirkend, Dornmaß = 40 mm, mit Klapphebel, Stangenbolzen mit M5-Innengewinde, Hub = 20 mm Rebate flush bolt, effective on both sides, 40 mm backset, with folding lever, rod bolt with M5 internal thread, 20 mm stroke	Z 921253

007000700

